

Qualitrol 900系列突发压力继电器常用型号选型单



以下所有突发压力继电器如果需要安装密封圈，需要单独订购密封圈，型号为GAS-118-1(丁腈橡胶)或GAS-118-2(氟橡胶)。

如您有其他需求，请您联系我司应用工程师，我们会为您做产品定制，满足您的需求。

型号	安装方式	开关数量	开关接线形式	防护等级	颜色	温度范围	备注
900-025-61	水平安装	1NO 1NC	接线盒	IP54	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-025-04	水平安装	1NO 1NC	接线盒	IP54	ASA # 70 灰色	-55°C 至 82°C	
900-025-31	垂直安装	1NO 1NC	接线盒	IP54	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-025-61 CS-47809	水平安装/垂直安装	1NO 1NC	接线盒	IP55	C5-M ASA# 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-025-61 CS-51989	水平安装/垂直安装	1NO 1NC	接线盒	IP65	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-025-61 CS-48779	水平安装/垂直安装	1NO 1NC	接线盒	IP65	C5-M ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-025-31 CS-52997	水平安装/垂直安装	2NO 2NC	接线盒	IP65	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-025-31 CS-55031	水平安装/垂直安装	2NO 2NC	接线盒	IP65	C5-M ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-009-03	水平安装	1NO 1NC	插拔头形式，不含插拔线缆	IP54	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-009-04	水平安装	1NO 1NC	插拔头形式，不含插拔线缆	IP54	ASA # 70 灰色	-55°C 至 82°C	
900-009-33	垂直安装	1NO 1NC	插拔头形式，不含插拔线缆	IP54	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
900-009-34	垂直安装	1NO 1NC	插拔头形式，不含插拔线缆	IP54	ASA # 70 灰色	-55°C 至 82°C	
900-009-03 CS-49007	水平安装/垂直安装	1NO 1NC	插拔头形式，不含插拔线缆	IP65	ASA # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
以上型号均不含插拔头及线缆，如需要插拔头线缆，请选择CON-603系列线缆匹配，并指明线缆长度即可，线缆图纸见下页CON-603。							
900-014-37 CS-52870	水平安装/垂直安装	1NO 1NC	插拔头形式，不含插拔线缆	IP65	C5-M ANSI # 70 灰色	-40°C 至 82°C	
以上型号均不含插拔头及线缆，如需要插拔头线缆，请选择CON-659系列线缆匹配，并指明线缆长度即可，线缆图纸见下页CON-659。							